IC-D400S

デジタル特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明取得機種

免許・資格不要

DIGITAL

優れた秘話性と多彩な機能を備えた、デジタルトランシーバー。

Secure

秘話性

Waterproof

防水仕様

【デジタル通信】

【JIS保護等級7(防浸形)保証】

【優れた秘話性能】

中継通話

Semi duplex

- 47ch
- 交互通話 中継通話
- 送信出力 10mW
- JIS保護等級7 (防浸形) 1年保証
- 通話距離 約100m~500m
- 運用時間(付属品) 約9時間
- 4種類の Li-ionバッテリー
- ネットワーク接続対応 (レピータ2台)

Icom Inc.

高音質でセキュアな通話を実現する、デジタル特定小電力トランシーバー。

交互通話 *Simplex*

セキュリティが重視されるシーンでは、デジタルの秘話性が威力を発揮します。

警 備

警備に関する通話を他に漏らさないことで、安全性がさらに高まります。

コンサート・イベント会場

進行や運営に関する重要な情報についても、ガードすることができます。

公 共 施 設

大切な情報を守りながら、職員間のコミュニケーションを強化できます。

中継通話 *Semi duplex*

オプションのレピータ(IC-D400SRP/IC-D401SRP)を使用することで、通話エリアを拡大することが出来ます。

レストラン

レピータを設置すれば、広い店内もカバーすることができます。

工場・倉庫

離れた工場や倉庫間での通話が可能。作業の連携を強化できます。

工事・メンテナンス会社

地下や機械室など、携帯電話が使えない場所でも通話することができます。

ネットワーク接続により、さらに通話距離を拡大することが可能。

IC-D400Sでネットワークを経由した通話を実現できます(レピータ2台)。これにより、通話距離を拡大することが可能。しかも、管理サーバが不要なので、低コストでシステムを構築できます。

広域ネットワークを構築可能な IC-D400もラインナップ

IC-D400ならレピータの台数をニーズに合わせて増設することが可能(集中管理サーバ等が必要)。より広域かつ大規模な無線ネットワークを構築することができます。

JIS7(防浸形)の防水ボディに、先進の機能を搭載。

優れた秘話性
デジタルならではの優れた秘話性が、盗聴防止に威力を発揮。

最高水準の防水性能
JIS保護等級7(防浸形※)の防水性能を1年間保証(本体)。

※JIS保護等級7(防浸形):最下部が水面下1mで30分間水中に没しても内部に水が入らないもの。

ショートメッセージ機能
14文字(アルファベット)までのメッセージを送ることが可能。

計47chを実装
交互通話20ch+中継通話27chを実装。

3タイプの呼び出し機能
一斉呼び出し、グループ呼び出し、個別呼び出しが可能です。

アンサーバック機能
相手局が通話圏内にいるかをビープ音とLEDで確認できます。

Pベル機能
呼び出しを受けた時、応答するまで相手の音声を聞こえないようにして、着信をブザーで知らせます。

エマージェンシー機能
あらかじめ設定された相手に、警告音で知らせることができます。また、既存の放送施設を利用して、警告音を鳴らすこともできます。

緊急呼び出しボタン

呼び出しメモリーチャンネル
あらかじめよく通話する相手をメモリー(最大50件)することができます。

4種類のリチウムイオンバッテリー
長時間の通話と優れた防水性能を実現する4種類のリチウムイオンバッテリーを用意。

●バッテリー運用時間について

バッテリーパック	
BP-219 (付属品) <1100mAh>	約9時間
BP-220N(オプション)<2800mAh>	約23時間
BP-233 (オプション)<1800mAh>	約14.5時間
BP-246 (オプション)<1700mAh>	約14時間

※送信1:受信1:待ち受け8の運用状態にて

〉〉〉その他の機能

●着信履歴表示機能 ●キーロック機能 ●テンキーを採用 ●セルフチェック機能
●バッテリー残量警告アラーム ●LCDバックライト

■通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所 ▶約2km	●高速道路 ▶約500m
●郊 外 ▶約1〜2km	●市街地 ▶約100〜200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入りますと、受信しにくくなることがあります。その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

47ch 免許・資格不要
交互通話用 20ch+
中継通話用 27ch実装

デジタル特定小電力トランシーバー
IC-D400S
オープン価格 技術基準適合証明取得機種
JANコード:4909723002475
DIGITAL

デジタル特定小電力トランシーバー

IC-D400S

付属品
●ハンドストラップ　●ベルトクリップ
●リチウムイオンバッテリーパック（BP-219）

主な定格

項目	内容	項目	内容
周波数範囲	9ch+9ch 交互通話:422.2000〜422.3000MHz 中継通話:440.2625〜440.3625MHz（送信） 中継通話:421.8125〜421.9125MHz（受信）	受信感度	−12dBuV以下（BER:1E-2/PN9）
		スピーカー出力	500mW以上(8Ω負荷10%歪率時)
	11ch+18ch 交互通話:422.0500〜422.1750MHz 中継通話:440.0250〜440.2375MHz（送信） 中継通話:421.5750〜421.7875MHz（受信）	電源電圧	BP-219 7.4V 1100mAh Li-ion電池　BP-233 7.4V 1800mAh Li-ion電池 BP-220N 7.4V 2800mAh Li-ion電池　BP-246 7.2V 1700mAh Li-ion電池 BP-221 乾電池（アルカリ電池使用）
電波型式	F1E、F1D、F7W	使用温度範囲	−20℃〜＋60℃
変調方式	4値FSK	寸法	56（W）×99.2（H）×27.7（D）mm（BP-219装着時、突起物除く）
送信出力	10mW: ＋20% −50%	重量	約241g（BP-219装着時）

グレードアップオプション

マイクロホン関係

HM-139
小型
スピーカー
マイク

HM-139S
小型スピーカーマイク
（ショートケーブル仕様）

HM-130
防水形スピーカーマイク

EM-80
スピーカーマイク

ベルトクリップ関係

MB-86
回転式
ベルトクリップ

MB-97
ベルトクリップ
（ステンレス製）

MB-98
ベルトクリップ

バッテリー関係

BP-219
（7.4V/1100mAh）
リチウムイオン
バッテリーパック

BP-220N
（7.4V/2800mAh）
リチウムイオン
バッテリーパック

BP-233
（7.4V/1800mAh）
リチウムイオン
バッテリーパック

BP-246
（7.2V/1700mAh）
リチウムイオン
バッテリーパック

BP-221
乾電池ケース
（単3形アルカリ
乾電池×5本）

ハードケース・ショルダーストラップ関係

LC-164
ハードケースS
（BP-219/246用）

LC-166
ハードケースL
（BP-220N/221/233用）

MB-57L
ロングショルダー
ストラップ
（LC-164/LC-166用）

MB-80
ショルダーストラップ
（BP-219/220N/221/233/246用）

充電器関係

BC-165
ACアダプター（BC-161用）

BC-161#02
卓上急速充電器（AD-115付属）
4台まで連結可能

中継器

IC-D400SRP
屋内用デジタル特定小電力レピータ
（RPT ch01〜ch27の中継通話用）

IC-D401SRP
屋外用デジタル
特定小電力レピータ
（RPT ch01〜ch27の中継通話用）

●BP-219、BP-220N、BP-233、BP-246、HM-130以外の別売品については防水性能を保証していません。

アイコム株式会社　〈東証1部、大証1部上場〉　本　社　547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32　www.icom.co.jp　高品質がテーマです。

■ 信用とアフターサービスの店

株式会社 インカム
0120−248−348

■京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622
URL:http://www.incom.ne.jp/

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

営業所	住所	電話
北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842 広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-48	TEL 092-541-0211

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。

2007年7月作成　SSJ503B